

SMHM-3PK

ÖZELLİKLER

Kapasite: 170 litre (150 lt. kullanım kapasiteli)

Motor gücü: 0,37 kw

Mobil: Evet, tekerlekli ve kendinden yürür

Dağıtım Sistemi: Otomatik ve dijital el pompası

DiĞER ÖZELLİKLER

- Pastorizatörlü ve kendinden yürür.
- Haraket 750 Watt 24VDC motor ile sağlanmaktadır. Sürücüsü ve potansiyometresi içindedir.
- Besleme 2 adet 12V 18Ah seri bağlı (24VDC) akü ile yapılmaktadır.
- Sistemde hızlı – yavaş seçenekleri ve potansiyometreden hız kontrolü yapılabilmektedir.
- 5 farklı program seçeneđi.Açılış modu, pasturizasyon modu, ısıtma modu, servis modu ve yıkama modu.
- Komple paslanmaz çift cidarlı gövde.
- Süt tozu veya süt kullanımına uygundur.
- Isıtma, 3 adet 2 KW rezistans ile sağlanmaktadır.
- Soğutma, şebeke suyu ile otomatik olarak ve elektronik açma kapama valfi ile yapılacaktır.
- Hazne içerisinde devri ayarlanabilir paslanmaz karıştırıcı küređi mevcuttur.
- Mamanın sıcaklığını muhafaza etmek için termostat devresi mevcut. Makine, sütü 38 °C derece sıcaklıkta muhafaza eder.
- Dağıtım esnasında (Makine fişten çekildiğinde dahi) hazne içerisindeki sütün/mamanın ısı derecesi dijital ekranda görülebilir.
- Makine üzerinde bulunan 4 adet şişme lastik, ahır içinde ve dışında kolay hareket imkanı sağlar.
- Yoğunluđa göre 1 / 2 lt./dakika akış kapasiteli, ithal, süt dağıtımına uygun ve kalibre edilebilir el pompası. Buzađılara verilen süt miktarını elektronik olarak gösteren ve istendiğinde sıfırlanabilen bir dijital akış göstergesi vardır.
- Süt tankının arkasında tahliye vanası mevcuttur.
- Makine üzerinde, fişten çekildiğinde pompayı çalıştırmaya yarayan şarj edilebilen akü sistemi mevcuttur.
- Otomatik yıkama özelliđi